guia de

accesibilidade turistica



metodología ——	\longrightarrow	1
bodegas —	→	2
alojamientos ——	→	12
restaurantes ——		21
oficinas de turismo	\rightarrow	29
actividades de ocio	\rightarrow	33
miradores ———	→	37
museos —	→	40

La presente Guía de Recursos Turísticos de A Ribeira Sacra, es el fruto de un trabajo continuado de preocupación por la accesibilidad realizado por A Deputación de Lugo en colaboración con otras instituciones públicas y privadas.

El material que se utilizó para el estudio de campo viene avalado por diferentes instituciones especialistas en discapacidad, PREDIF, Vía Libre (empresa de la Fundación ONCE), CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) y FESORCAM (Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid) y fue adaptado a la normativa autonómica en materia de accesibilidad y supresión de barreras de Galicia.

Los propietarios han abierto sus puertas facilitando el trabajo de campo realizado por Predif Galicia y en algún caso han mejorado las condiciones de accesibilidad de sus establecimientos adoptando las medidas recomendadas en el informe emitido tras la visita técnica.

Con esta guía queremos mostrar la variada oferta turística y accesible que tiene A Ribeira Sacra, lo que mejorará sin duda la experiencia de viaje del turista que la visite.

bodegas

Bodegas Petrón

Lugar Doade,55 27424 (Lugo)

Teléfono: 695 747 975

E-mail: <u>info@bodegaspetron.es</u> Web: <u>www.bodegaspetron.es</u>

PETRON

ACCESIBILIDAD FÍSICA 🚨

VISITA A LA BODEGA

Descripción de la entrada principal

- Se accede al edificio de bodega por el exterior, a la zona de atención al público y de allí al resto de estancias de la visita.
- Se accede a la bodega desde aparcamiento de pavimento de gravilla compacto, sin plazas delimitadas ni reservadas a PMR.
- Hay un itinerario desde el aparcamiento a la bodega y otro a la tienda, ambos por el exterior, por pavimento enlosado regular, con una pendiente en todo el recorrido del 6 %.
- La entrada principal a la bodega es sin desniveles.
- Ésta tiene un portal siempre abierto. Su ancho libre de paso es de 2,60 m.
- La puerta está equipada con vídeo portero: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El diámetro del espacio libre de giro en la zona de atención al público es de: 1,50 m El pavimento es: homogéneo y el alto mínimo de paso es de 3 m.

Descripción de los itinerarios de visita

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, en la tienda, desde donde se va a la bodega y sus distintas zonas: de clasificación, a la zona de fermentación, y a la sala de barricas. Desde el mismo edificio se contemplan las diferentes salas, tanto de eventos como de catas.
- El itinerario es accesible sin desniveles. En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Bodegas Petrón

SALA DE CATAS

- Ubicación: planta baja de edificio
- Tipo de itinerario: accesible.
- Desniveles: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mesas

- Tipo de mesas: rectangulares, de 2 patas sin travesaño.
- Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal.
- Altura de la mesa: 80 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 80 cm, 150cm.
- Ubicación: sala de catas

ASEO RESERVADO PARA PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, integrada en el aseo de mujeres, en la planta baja, al que se accede desde la tienda. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- Se accede a la cabina por puerta general que abre hacia dentro, y deja un ancho de paso de 80 cm.
- El giro en la zona de acceso es de 1,3 m.
- Puerta de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Diámetro de giro interior: 360º
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 140 cm de ancho, si se cierra la puerta. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene 1 barra abatible de apoyo en el lado izquierdo, a una altura de 86 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo no hay un espacio libre ni de alto ni de fondo, por lo que no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 103 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura máxima de 140 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

VISITA A LA BODEGA

Descripción de la visita e itinerarios

- La visita a la bodega se inicia en la zona de atención al público, desde donde se va a la zona de clasificación, a la zona de fermentación, y a la sala de barricas. Desde el mismo edificio se divisan los viñedos y se termina la visita en la sala de reuniones-sala de catas.
- Todas las estancias a visitar se encuentran en el mismo edificio donde se ubica, además, el aseo adaptado. Se accede por la entrada principal antes descrita por un itinerario accesible sin desniveles.
- Todos los espacios de la visita se encuentran en planta baja.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No hay.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: No.
- Elementos voladizos: No.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
- Señales de evacuación: No.

Visita a la bodega

 Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No
- Sala de catas con bucle de inducción magnética: No
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Visualizar si	,		
Otras	Ubicación	Tipo de	Características
estancias		itinerario	destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	Las plazas de
			aparcamiento no están
			delimitadas en el suelo y
			no hay ninguna
			reservada a personas de
			movilidad reducida.
Tienda	Interior	Accesible	Puerta de entrada de 90
			cm de ancho acristalada.
			Mostrador a una altura
			de 1 m.

Lugar Doade s/n 27424 (Lugo)

Teléfono: 982 906 331

E-mail: <u>info@reginaviarum.es</u>
Web: <u>www.reginaviarum.es</u>



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🚨

VISITA A LA BODEGA

Descripción de la entrada principal

- La bodga cuenta con una plaza de aparcamiento en el acceso principal, en zona llana y sin obstáculos.
- El acceso a las instalaciones desde el aparcamiento tiene una longitud mayor a 50m y pendiente del 15 %. El pavimento es antideslizante y homogéneo.
- La entrada al edificio es sin desniveles a la zona de atención al público, con anchos de paso que permiten el giro completo en silla de ruedas. Las puertas son automáticas con ancho de paso mayor a 150 cm. Existe un felpudo fijado al suelo con escalón de apenas 1 cm.

Descripción de los itinerarios de visita

- Los visitantes realizan las presentaciones en zona de recepción, con mostrador de 1,10 m de altura sin fondo libre.
 Los espacios de giro son mayores a 150 cm y el pavimento es homogéneo y antideslizante.
- Se accede a las salas visitable por escalera con ascensor alternativo, con pasillos >120cm de ancho, sin desniveles y pavimentos antideslizantes.
- Desde la sala de visionado se puede observar, en altura, la sala de barricas, selección y procesado da uva, etc. Los balcones con pasarelas tienen un ancho de paso de 82cm, pasamanos a 90cm de altura.

- Na sala de catas hay un aseo adaptado, con espacios de giro de 150cm, anchos de paso superiores a 80cm e barras no indoro. La cabina adaptada es la de mujeres.
- Las mesas de la sala de bar-catas son rectangulares, altura 77cm con 68cm de acceso libre. Carece de sillas, todos los asientos son bancos móviles. El mostrador no tiene una parte adaptada.

SALA DE CATAS

Ubicación: Interior

Tipo de itinerario: accesible.

Desniveles: No

Ancho mín. de espacio de circulación: 1,20 m.

ASEO ADAPTADO

 Hay 1 cabina de aseo situado en sala de catas, con acceso sin puertas, lavabos comunes para hombres y mujeres y cabina adaptada integrada en la de mujeres.

ACCESIBILIDAD VISUAL

VISITA A LA BODEGA

Descripción de la visita e itinerarios

 La visita transcurre por completo por el interior de las instalaciones, por itinerarios din desniveles, y con pavimentos antideslizantes.

Características de las estancias visitadas

- Puertas de color contrastado: Si
- Puertas de vidro con marcas de color contrastado: sí
- Desniveles: No
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación geral homogénea: Sí
- Elementos voladizos: Non

SALA DE CATAS

- Tipo de itinerario: accesible.
- Portas de color contrastado: Sí
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí
- Desniveles: No
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Elementos voladizos: No.
- Tipo de iluminación: homogénea.
- Barra con iluminación dirigida: Sí.
- Mesas con iluminación dirigida: sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- El establecimiento no tiene bucles de inducción magnética.
- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No
- Señales de evacuación: No

Visita a la bodega

 Folleto o información escrita sobre los tipos de visitas guiadas de la bodega: No.

Sala de catas

- Mesas redondas disponibles: No
- Sala de catas con bucle de inducción magnética: No
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	Tipo: exterior Numero de prazas PMR: 1 Ancho da plaza >220cm: sí Longitud da plaza >450cm: Sí Area de acercamiento: No Señalización en pavimento: Sí Señalización en seña vertical: No
Escalera caracol	comunica recepción con sala de visionado	Itinerario alternativo con ascensor	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: No Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si

alojamientos

Plaza Luis de Góngora y Argote, s/n 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 418 484

E-mail: monforte@parador.es

Web: <u>www.parador.es</u>



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Entorno Inmediato al establecimiento

 El hotel está en una amplia plaza, adoquinada, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- En el acceso al hotel desde la plaza donde está ubicado, hay un escalón que tiene un rebaje alternativo accesible.
- La entrada principal tiene 8 escalones de 17 cm de altura, con una plataforma salvaescaleras alternativa que permite el acceso.
- Tras las escaleras, hay un escalón delante de la puerta que tiene una rampa metálica alternativa. Esta mide 1 m de ancho,
 1 m de largo y tiene una pendiente del 6%. Carece de pasamanos.
- Hay 2 puertas de acceso contiguas. La primera deja un hueco de paso de 94 cm, es de madera y siempre está abierta. La segunda es corredera automática, de vidrio y deja un hueco de paso de 1,18 m. Entre estas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 210)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,4 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a ésta por ambos lados, por un espacio superior a 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura.
 No dispone de baldas y el perchero está a 1,95 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,56 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 91 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de altura y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 82 cm.
- En el cuarto de baño hay un teléfono junto al inodoro.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,80 m de ancho, con mampara de cristal abatible, que no dificulta el paso.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 42 cm de altura. Éste tiene 45 cm de ancho y 45 cm de fondo. Dispone de un espacio libre en el lado izquierdo que permite realizar la transferencia.
- La ducha dispone de barras de apoyo fijas a la pared, a una altura que varía entre los 80 y 98 cm de altura.
- El grifo es termostático y requiere el giro de muñeca. Está situado a una altura de 90 cm del suelo y a 80 cm del asiento.
 La alcachofa está en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,3 y 1,83 m.
- El hotel facilita ayudas técnicas añadidas como barra ventosa y silla de transferencia a bañera.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 1,03 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m

Inodoro

– El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m de ancho, y por el frente de 1,10 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm. Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 🚳

Acceso

- En la entrada principal hay una escalera de 8 escalones de 17 cm. No está señalizada tacto visualmente en el inicio y en el fin. Los escalones son de piedra, no están señalizados en el borde y tienen tabica y grandes boceles.
- Se accede por 2 puertas contiguas. La primera es de madera, siempre está abierta y delante tiene 1 escalón de piedra y una rampa alternativa sin señalizar tacto visualmente. La segunda puerta es automática de vidrio y está señalizada con el logotipo del Parador, pero no presenta un color contrastado que permita su fácil detección.
- El pavimento existente en el acceso es empedrado pero homogéneo, sin cejas o grandes resaltes.
- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (№107)

- El número de la habitación se indica con números grandes y presentan color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- Los productos del lavabo (jabón, gel, etc.) están transcritos al braille.
- La altura de la bañera es de 46 cm y tiene una mampara abatible de cristal sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información en formato QR de los servicios prestados.
- La habitación adaptada dispone de teléfono con señales luminosas en caso de emergencia.

Aseos Comunes

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

— El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de	Características destacables
		itinerario	
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas de aparcamiento no están
			delimitadas en el suelo y no hay ninguna
			reservada a personas de movilidad
			reducida.
Restaurante-	Planta	Accesible	Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
Buffet	baja		Altura barra buffet: 90 cm.
desayunos			Altura de mesa: 73 cm, Altura bajo
			mesa: 65 cm
			Ancho bajo mesa: 88 cm, Fondo bajo
			mesa: 88 cm
			No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta	Accesible las	Altura de barra: 1,12 m.
	baja	mesas del	Mesas cuadradas con travesaño.
		pasillo.	Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo
		No accesible	mesa: 72 cm
		la barra ya	No permiten la aproximación frontal de
		que hay 2	un usuario de silla de ruedas.
		escalones	
		de 17 cm.	
Salones de	Diferentes	Accesibles	El mobiliario varía según las necesidades
reuniones (7)	plantas	utilizando el	del cliente.
		ascensor.	
Ascensor	Todas las	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,11 m
	plantas		Ancho de la puerta: 80 cm
			Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,30 m
			Altura de los botones de mando: entre
			1,08 y 1,20 m.
			Altura del pasamanos: 90 cm
			Espejo frente a la puerta: Si
			Suelo de textura y color distinto frente a
			la puerta: No
			Cabina con señales sonoras: No
			Botones con números en altorrelieve: Si
			Botones con números en braille: Si
			Botones de color contrastado: No
			Cabina con señales visuales: Si
			Botón de emergencia con un testigo
			luminoso que confirme el registro de la
			llamada: No
		L	

Escalera	Todas las	Con	Tipo de escalera: interior
	plantas	ascensor	Suelo de textura y color distinto en inicio
		alternativo	y final: No
			Con tabica: Si
			Con bocel: Si
			Zócalo de protección lateral: Si
			Altura de Pasamanos : 90 cm, a ambos
			lados
			Hueco bajo la escalera protegido: Si
			Hay una alfombra anclada en la zona
			central de las escaleras.
Piscina	Planta -1,	No accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.
	en el		No dispone de vestuario ni de aseos
	exterior		adaptados.

restaurantes

Restaurante Merenzao

Lugar Doade,55 27424 (Lugo)

Teléfono: 674 225 854 Web: <u>www.merenzao.es</u>



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Acceso

- Se accede al restaurante desde aparcamiento de pavimento de gravilla compacto, sin plazas delimitadas ni reservadas a PMR.
- El itinerario es por el exterior, por pavimento enlosado regular, con una pendiente en todo el recorrido del 6 %.
- Hay 2 puertas de acceso contiguas. Ambas son de doble hoja, acristaladas, y dejan un hueco de paso de 180 cm. Entre estas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.
- Se accede por pavimento adoquinado regular.
- La entrada al restaurante es accesible.
- Mesas cuadradas con pata central.
- Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 75 cm
- Ancho bajo mesa: 80 cm, Fondo bajo mesa: 40 cm
- No disponen de carta en braille.

Aseo adaptado en zona común

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, integrada en el aseo de mujeres, en planta baja, con itinerario accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- Se accede a la cabina por puerta general que abre hacia dentro, y deja un ancho de paso de 80 cm.
- El giro en la zona de acceso es de 1,3 m.

- Puerta de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Diámetro de giro interior: 360º
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 1,03 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 140 cm de ancho, si se cierra la puerta. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene 1 barra abatible de apoyo en el lado izquierdo, a una altura de 86 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo no hay un espacio libre ni de alto ni de fondo, por lo que no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 103 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura máxima de 140 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 🗖

Acceso

- Hay 2 puertas de acceso contiguas. Ambas son de doble hoja, acristaladas, con el nombre serigrafiado sin contraste en la primera puerta.
- El pavimento existente en el acceso es adoquinado pero homogéneo, sin cejas ni grandes resaltes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🌌

Aseos Comunes

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

 No dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas de aparcamiento no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada a personas de movilidad reducida.

Restaurante Don Pedro

Plaza Luis de Góngora y Argote, s/n 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 418 484

E-mail: monforte@parador.es

Web: <u>www.parador.es</u>



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🖪

Entorno Inmediato al establecimiento

 El restaurante se encuentra en el interior del Hotel Parador de Monforte de Lemos, en una amplia plaza, adoquinada, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 8 escalones de 17 cm de altura, con una plataforma salvaescaleras alternativa que permite el acceso.
- Tras las escaleras, hay un escalón delante de la puerta que tiene una rampa metálica alternativa. Esta mide 1 m de ancho,
 1 m de largo y tiene una pendiente del 6%. Carece de pasamanos.
- Hay 2 puertas de acceso contiguas. La primera deja un hueco de paso de 94 cm, es de madera y siempre está abierta. La segunda es corredera automática, de vidrio y deja un hueco de paso de 1,18 m. Entre estas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.
- Se accede al restaurante por pasillo del claustro con pavimento empedrado regular.
- La entrada al restaurante es accesible. No disponen de carta en braille.
- Mesas cuadradas y redondas de 4 patas.
- Altura barra: 90 cm; Altura de mesa: 73 cm,
- Altura bajo mesa: 65 cm, ancho bajo mesa: 88 cm, fondo bajo mesa: 88 cm

Aseo adaptado en zona común

- El restaurante cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común.
 Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 1,03 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m de ancho, y por el frente de 1,10 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la entrada principal hay una escalera de 8 escalones de 17 cm. No está señalizada visualmente en el inicio y en el fin. Los escalones son de piedra, no están señalizados en el borde y tienen tabica y grandes boceles.
- Se accede por 2 puertas contiguas. La primera es de madera, siempre está abierta y delante tiene 1 escalón de piedra y una rampa alternativa sin señalizar tacto visualmente. La segunda puerta es automática de vidrio y está señalizada con el logotipo del Parador, pero no presenta un color contrastado que permita su fácil detección.
- El pavimento existente en el acceso es empedrado pero homogéneo, sin cejas o grandes resaltes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA M

Aseos Comunes

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

— El restaurante dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

Restaurante Don Pedro

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas de aparcamiento no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada a personas de movilidad reducida.

oficinas de turismo

Oficina municipal de Turismo de Monforte de Lemos

Rúa do Comercio, 6 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 404 715

e-mail: turismo@concellodemonforte.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🚨

Acceso

- No existen plazas de aparcamiento público reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo.
- La entrada principal presenta un escalón de 18 cm con rampa salva-escalón de madera, con altura irregular por pendiente de la calle.
- La entrada está formada por 2 puertas contiguas, entre ambas hay una distancia de 150 cm.
- La primera puerta está siempre abierta, es opaca de madera de doble hoja y deja un ancho de paso de 140 cm.
- La segunda es parcialmente acristalada, de doble hoja, y abre hacia dentro. Su manilla está a una altura de 105 cm.
- Hay un felpudo fijado al suelo tras la puerta de entrada

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada alternativa por pasillo a la izquierda, por hueco sin puerta de un ancho de 102 cm. El itinerario es accesible, con pendiente del 6% desde la entrada al mostrador de atención.
- El espacio de giro en el interior es mayor a 150 cm.
- El mostrador de atención al público tiene 110 cm de altura, sin altura ni fondo libre que permita la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas.
- Existe en el vestíbulo maqueta con código QR

Oficina municipal de Turismo de Monforte de Lemos

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada ubicada en la planta baja, compartida con el Centro do Viño, integrada en el aseo de señoras El itinerario es accesible desde recepción. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina es corredera y mide 80 cm de ancho. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,5 m de ancho y por el frente de 70 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho en forma de L, de entre 70 y 90 cm de altura, con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 84 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 112 cm

Oficina municipal de Turismo de Monforte de Lemos

ACCESIBILIDAD VISUAL 🖪

Acceso

- La entrada está formada por 2 puertas contiguas, entre ambas hay una distancia de **150 cm**. La primera puerta está siempre abierta, es opaca de madera de doble hoja y deja un ancho de paso de **140 cm**. La segunda es parcialmente acristalada, de doble hoja, y abre hacia dentro. Su manilla está a una altura de **105 cm**.
- Hay un felpudo fijado al suelo tras la puerta de entrada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

 Tienen a disposición del visitante varios folletos con información turística.

Aseos

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

-	-	_	
Otras estancias	Ubicación	Tipo de	Características destacables
y servicios		itinerario	
Señalización	Todo el		Rótulos de mismo formato: No
	edificio		Altura media: 1,50-175 m. Tamaño de
			letra: 5 cm
			Textos e iconos de color contrastado: Si
			Textos e iconos en braille y altorrelieve:
			No
			Iconos homologados: No
Patio interior	Se	accesible	Pavimiento empedrado irregular
	accede		
	desde		
	recepción		
Terraza de	Por	accesible	Mesas cuadradas de 4 patas
vinoteca	recepción		Altura de la mesa: 75 cm

actividades de ocio

Paseo en barco por el Río Sil

Embarcadero Club Náutico de Doade 27474 Doade-Sober (Lugo)

Teléfono: 982 260 196

Web: www.rutaembalses.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Actividad adaptada

 Se trata de acceder a un barco para disfrutar de una ruta fluvial que está adaptado para ser utilizado por personas usuarias de silla de ruedas o movilidad reducida, dado que cuenta con entrada accesible y estancia con espacio suficiente para colocarse una persona en silla de ruedas, además de un aseo adaptado a bordo.

ado a bordo.
Está señalizada con el SIA: no
Diámetro libre de giro en interior:
Ø120 cm
Cerrojo se abre desde el exterior:
no
En el interior hay un sistema de
solicitud de ayuda: no
Tipo de grifo: de presion
Fondo libre bajo el lavabo: 33 cm
Altura de los accesorios: No hay
Altura del asiento: 43 cm
Altura del asiento: 43 cm
Altura del asiento: 43 cm En lado derecho, tipo de barra y

Paseo en barco por el Río Sil

establecimiento.

- El barco que se utiliza para realizar la actividad ha sido adaptado para que pueda ser utilizado por personas ciegas o con discapacidad visual.
- Las personas con discapacidad visual deben tener cuidado al transitar por la pasarela de madera del embarcadero, ya que en un primer tramo existen pasamanos a ambos lados de la pasarela, pero en el tramo final no existe pasamanos ni zócalo de protección en la pasarela que transcurre por encima del río.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🜌

Información y orientación

 No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del barco, pero las dimensiones y dependencias son reducidas. Son fácilmente identificables con la vista.

Actividad adaptada

 La actividad puede realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva de forma autónoma.

Aseos

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior sin delimitar.	Accesible	Tipo de pavimento: cemento homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0 Señalizada con el SIA: No

Paseo en barco por el Río Sil

establecimiento.

- El barco que se utiliza para realizar la actividad ha sido adaptado para que pueda ser utilizado por personas ciegas o con discapacidad visual.
- Las personas con discapacidad visual deben tener cuidado al transitar por la pasarela de madera del embarcadero, ya que en un primer tramo existen pasamanos a ambos lados de la pasarela, pero en el tramo final no existe pasamanos ni zócalo de protección en la pasarela que transcurre por encima del río.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🌌

Información y orientación

 No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del barco, pero las dimensiones y dependencias son reducidas. Son fácilmente identificables con la vista.

Actividad adaptada

 La actividad puede realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva de forma autónoma.

Aseos

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior sin delimitar.	Accesible	Tipo de pavimento: cemento homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0 Señalizada con el SIA: No

miradores

Mirador do Duque

27416 Monforte de Lemos (Lugo)



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Itinerario desde el aparcamiento

- No hay aparcamiento delimitado ni reservado a PMR.
- Se aparca en las inmediaciones en terreno de gravilla compacto.

Mirador

- Al mirador se accede desde aparcamiento, por pavimento empedrado regular de unos 15 m, y a continuación pasarela de madera uniforme, con pequeña pendiente de 6% a una de las zonas.
- El paso más estrecho es de 1,60 m.
- Existen zonas de descanso de 45 cm de altura.
- Las pasarelas de madera cuentan con barandilla pasamos a una altura de 1 m.

Aseo en zona común

 No disponen de aseos adaptados para usuarios de silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Itinerario

- Desde el aparcamiento se accede a las distintas zonas del mirador por tramos de piedra homogénea y madera con una leve inclinación.
- Existe 1 panel informativo del mirador, con letra y caracteres contrastados

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

 Se accede directamente desde el aparcamiento sin necesidad de carteles indicativos de dirección.

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Comunica ambas partes del mirador, alternativa por pasarela con pendiente del 6€		Los peldaños disponen de tabica sin bocel, con pasos de 14 cm de alto y 35 de huella. No dispone de barandilla ni zócalo de protección.
Señalización	Panel informativo		Altura media: 1 m . Tamaño de letra: > 4 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille y altorrelieve: No

museos

Rúa do Comercio, 6 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 404 715

e-mail: turismo@concellodemonforte.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗔

Acceso

- No existen plazas de aparcamiento público reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo.
- La entrada principal presenta un escalón de 18 cm, pero ha entrada alternativa por puerta en la misma fachada, de acceso a la oficina de turismo, con rampa salva-escalón de madera con altura irregular por pendiente de la calle.
- La entrada está formada por 2 puertas contiguas, entre amba hay una distancia de 150 cm.
- La primera puerta está siempre abierta, es opaca de madera de doble hoja y deja un ancho de paso de 140 cm.
- La segunda es parcialmente acristalada, de doble hoja, y abre hacia dentro. Su manilla está a una altura de 105 cm.
- Hay un felpudo fijado al suelo tras la puerta de entrada

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada alternativa por pasillo a la izquierda, por hueco sin puerta de un ancho de 102 cm. El itinerario es accesible, sin desniveles.
- El espacio de giro en el interior es mayor a 150 cm.
- El mostrador de atención al público tiene 110 cm de altura, sin altura ni fondo libre que permita la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas.
- Las estanterías están colocadas a varios niveles de altura entre 15 y 180 cm.

Salas de exposiciones

- Está en la planta 1, con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Durante el recorrido existen bancos de 45 cm de altura para hacer una pausa.
- Las maquetas, expositores y vitrinas permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.
- Los paneles informativos están a una altura de entre 0 y 1,8 m

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada ubicada en la planta baja, compartida por la oficina de turismo, integrada en el aseo de señoras El itinerario es accesible con pequeña pendiente del 6% desde la entrada al vestíbulo. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina es corredera y mide 80 cm de ancho. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,5 m de ancho y por el frente de 70 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho en forma de L, de entre 70 y 90 cm de altura, con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 84 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 112 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada está formada por 2 puertas contiguas, entre ambas hay una distancia de 150 cm. La primera puerta está siempre abierta, es opaca de madera de doble hoja y deja un ancho de paso de 140 cm.La segunda es parcialmente acristalada, de doble hoja, y abre hacia dentro. Su manilla está a una altura de 105 cm.
- Hay un felpudo fijado al suelo tras la puerta de entrada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Centro. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

Otras	Ubicación	Tipo de	Características destacables
estancias y		itinerario	
servicios			
Tienda	Planta 0	Accesible	Altura del mostrador: 1,18 m
			Altura de las baldas: 15 cm –
			1,8 m.
Señalización	Todo el		Rótulos de mismo formato: No
	edificio		Altura media: 1,50-175 m.
			Tamaño de letra: 5 cm
			Textos e iconos de color
			contrastado: Si
			Textos e iconos en braille y
			altorrelieve: No
			Iconos homologados: No
Ascensor	Todas las	Accesible	Altura de los botones
	plantas		exteriores: 1,2 m
			Ancho de la puerta: 80 cm
			Ancho y fondo de cabina: 80 x
			120 m
			Altura de la botonera interior:
			1 m
			Pasamanos interior: No
			Espejo frente a la puerta: Sí
			Suelo de textura y color
			distinto frente a puerta: No
			Cabina con señales sonoras:
			No
			Botones con números en:
			altorrelieve y braille
			Botones de color contrastado:
			Si Cabina con soñalos visualos: Si
			Cabina con señales visuales: Si.
			Botón de emergencia con
			testigo luminoso que confirme
			el registro de la llamada: No

Eco-Museo Pazo de Arxeriz

Arxeriz-Fión, s/n 27548 O Saviñao (Lugo)

Teléfono: 692 941 667/982 031 940 e-mail: ecomuseodearxeriz@gmail.com Web: www.ecomuseodearxeriz.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Acceso

- No existe plaza de aparcamiento público reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo.
- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción) el itinerario es accesible, con pavimento de gravilla regular y rejilla de drenaje a ras de suelo antes de la puerta.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta y deja un ancho de paso de 210 cm.

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal.
 El itinerario es accesible, sin desniveles.
- El espacio de giro es mayor a 150 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 92 cm, sin altura libre que permita la aproximación frontal a una persona usuaria de silla de ruedas.

Salas de exposiciones

- Están distribuidas en las plantas 0, de 2 edificios fundamentalmente. El itinerario en todas las plantas es accesible existiendo rampas entre salas para salvar escalones.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Las maquetas, expositores y vitrinas permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.
- Los paneles informativos están a una altura adecuada y que permiten la aproximación frontal.

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada integrada en la cabina de mujeres ubicada en la planta 0 del edificio principal. El itinerario es accesible por rampa de acceso.
- La rampa es de madera, sin barandilla ni zócalo lateral. Tiene unas medidas de 145 cm de largo y 120 cm de largo, con una pendiente del 16%
- La cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), situada en pasillo de 120 cm de ancho.
- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho. Tiene una manilla a 1 m de altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm de ancho, 80 por el lado derecho y por el frente de más de 1,50 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible doble a ambos lados a una altura entre 56 y 71 cm, con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 123 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción)
 el itinerario es accesible, con pavimento de gravilla regular y
 rejilla de drenaje a ras de suelo antes de la puerta.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta.

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo, en la mayoría de las salas, a excepción de 2 de ellas que presentan pavimento empedrado irregular.
- Existen elementos voladizos que impliquen riesgo en la sala de "cultura Fluvial"

Rampas

 Existen varias rampas que comunican las diversas salas expositivas, siguiendo básicamente el patrón de la descrita en el acceso a aseo adaptado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

Eco-Museo Pazo de Arxeriz

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sala cultura	Planta 0	Accesible	Consta de dos salas. El pavimento de la
fluvial		desde	primera es homogéneo. El paso a la
		recepción	segunda es contiguo a la primera con
			rampa de acceso y pavimento
			empedrado.
Sala cociña	Planta 0	Practicable	Se accede por exterior desde edificio
tradicional y			principal, por pavimento de gravilla
zona prehistoria			regular y pendiente de media de 14%. La
			distancia entre edificios es de 60 m.
Mirador de	Planta 0	Accesible	Se accede sin desniveles desde la cala
jardines			anterior a balcón cubierto con barandilla
			protectora.
Sala Vinícola	Planta 0	Practicable	Se accede con rampa desde el exterior
Castro	Exterior	No	Se encuentra a unos 250 m del edificio
		accesible	principal, con pavimento de gravilla y
			empedrado, con pendiente pronunciada.
Jardines y	Exterior	No	Toda la finca está rodeada de jardines y
exteriores		accesible	espacios natrales de difícil acceso a
			personas usuarias de silla de ruedas, con
			pavimentos naturales de hierba y
			gravilla.
Señalización	Todos		Rótulos de mismo formato: Sí
	los		Altura media: 1,50-175 m. Tamaño de
	edificios		letra: 5 cm
			Textos e iconos de color contrastado: Si
			Textos e iconos en braille y altorrelieve:
			No
			Iconos homologados: No

Museo Etnográfico de Quiroga

Lugar Quiroga, 3 27320 Quiroga (Lugo) Teléfono: 982 435 125

e-mail: concelloquiroga@eidolocal.es

Web: www.museosquiroga.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Acceso

- El Museo Etnográfico de Quiroga está situado en la planta baja del Auditorio Municipal de Quiroga.
- No existen plazas de aparcamiento público reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo, pero se aparca en las inmediaciones en calle asfaltada.
- Hay un escalón rebajado en el acceso a la puerta de entrada.
 Esta tiene una puerta acristalada opaca de doble hoja, con ancho total de paso de 2,4 m.

Vestíbulo y recepción

Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal.
 El itinerario es accesible, sin desniveles.

Salas de exposiciones

- Están distribuidas de forma contigua en la planta 0 del Museo.
 El itinerario en todas las plantas es accesible por pavimento homogéneo sin huecos ni resaltes.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Durante el recorrido existen sillas de 45 cm de altura para hacer una pausa.
- Las piezas en exposición permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.

Museo Etnográfico de Quiroga

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada independiente ubicada en la planta 0. El itinerario es accesible sin desniveles. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho. Tiene una manilla a 1 m de altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,50 m de ancho y por el frente de más de 1,50 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene barras de apoyo abatibles a ambos lados del inodoro a
 70 cm de altura, con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 30 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,10 m. de altura.

Museo Etnográfico de Quiroga

ACCESIBILIDAD VISUAL 🚳

Acceso

Hay un escalón rebajado en el acceso a la puerta de entrada.
 Esta tiene una puerta acristalada opaca de doble hoja.

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Pero existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 💹

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

Rúa do Caurel, 21 27320 Quiroga (Lugo) Teléfono: 982 435 125

e-mail: concelloquiroga@eidolocal.es

Web: www.museosquiroga.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗟

Acceso

- No existen plazas de aparcamiento público reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo. Se aparca en la calle, en zona asfaltada, es necesario cruzar la calle para acceder al museo.
- La entrada tiene una puerta de doble hoja, que deja un ancho de paso de 1,5 m.
- Se accede directamente a recepción.
- El mostrador tiene una altura de 1 m. y no permite la aproximación frontal a una persona usuaria de silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal.
 El itinerario es accesible, sin desniveles.

Salas de exposiciones

- Son 5 salas contiguas y están todas distribuidas en la plantas 0 del Museo. El itinerario en todas las plantas es accesible sin huecos ni resaltes.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Durante el recorrido existen bancos de 45 cm de altura para hacer una pausa.
- Las maquetas, expositores y vitrinas permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.
- Los paneles informativos están a una altura de entre 50 y 175
 cm.

Aseo adaptado

- Hay 1 aseos adaptado integrado en el de mujeres ubicada en la planta 0. El itinerario es accesible sin desniveles. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina se abre hacia dentro y mide 80 cm de ancho. Tiene una manilla a 1 m de altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m de ancho y por el frente de más de 1,50 m.
 El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 70 cm de altura y una abatible en el lado derecho, con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo requiere el giro de muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL 🗟

Acceso

 La entrada tiene una puerta opaca de doble hoja, que deja un ancho de paso de 1,5 m.

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Existen maquetas y piezas que se permiten tocar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

ACCESIBILIDAD VISUAL 🗟

Acceso

 La entrada tiene una puerta opaca de doble hoja, que deja un ancho de paso de 1,5 m.

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Existen maquetas y piezas que se permiten tocar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

Museo Pazo de Tor

San Xoán de Tor, s/n 27591 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 165 534

e-mail: <u>pazodetor@museolugo.org</u>

Web: www.museolugo.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso

- Existe 1 plaza de aparcamiento público reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) en el exterior del recinto, y se permite la entrada hasta la puerta de entrada en coche a PMR.
- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción)
 el itinerario es practicable, con pavimento de gravilla regular.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta y deja un ancho de paso de 220 cm.

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal.
 El itinerario es accesible, sin desniveles, con pavimento empedrado regular.
- El espacio de giro es mayor a 150 cm.
- La entrada a recepción es con rampa de madera de 150 cm de ancho y 245 cm de largo, con descanso horizontal antes de la puerta. La pendiente es de un 15% y no dispone de pasamanos.
- La puerta de entrada a recepción deja un ancho de paso de 140 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 110 cm, sin altura libre que permita la aproximación frontal a una persona usuaria de silla de ruedas.

Salas de exposiciones

- Están distribuidas en la plantas 1, de forma contigua. Se accede a la planta 1 por escalera exterior, o itinerario alternativo con plataforma elevadora desde recepción.
- El itinerario en toda la planta es accesible sin desniveles.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Los objetos y piezas expuestas permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.
- Hay carteles en la pared con el nombre de cada sala.

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada integrada en la cabina de mujeres ubicada en la planta 0 del edificio principal. El itinerario es accesible por rampa de acceso.
- La rampa es de madera, con barandilla a 95 cm en el lado derecho. Tiene unas medidas de 6 m de largo y 150 cm de ancho, con una pendiente del 5%
- La cabina no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
- La puerta general del aseo abre hacia dentro con un ancho de paso de 177 cm.
- La puerta de la cabina se abre hacia dentro y mide 85 cm de ancho. Tiene una manilla a 1 m de altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y es con llave, no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 120 cm de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 75 cm de ancho, y por el frente de más de 1,20 m. El asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible doble a ambos lados a una altura de 70 cm, con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 59 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 123 cm. Y está inclinado.

Museo Pazo de Tor

Otras estancias	Ubicación	Tipo de	Características destacables
y servicios		itinerario	
Sala	Planta 0	Practicable	Se accede desde la entrada principal por
Caballerizas		por exterior	exterior por pavimento irregular
Plataforma	Planta 0 a	Desde	Ancho de puerta: 80 cm
elevadora	planta 1	recepción a	Altura botonera exterior: 1 m
		planta 1	Dimensiones interior: 90 x 150 cm
			Altura botonera interior: 82 cm
			Pasamanos interior: Sí
Sala corral y	Planta 0	Practicable	Se accede desde la entrada principal por
fragua		por exterior	exterior por pavimento irregular
Escalera	Exterior	Alternativo	Peldaños con tabica y sin bocel
		por	Pasamanos en todo el recorrido: No
		plataforma	Hueco bajo escalera protegido: Sí
		elevadora	
		desde	
		recepción	
Señalización	En las		Rótulos de mismo formato: Sí
	diferentes		Altura media: 175 m. Tamaño de letra: 5
	estancias		cm
			Textos e iconos de color contrastado: Si
			Textos e iconos en braille y altorrelieve:
			No

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción)
 el itinerario es accesible, con pavimento de gravilla regular.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta.

Salas de exposiciones

- El pavimento es homogéneo en las diferentes salas de planta
 1.
- No existen elementos en voladizo que dificulten el paso a personas con deficiencia visual

Rampas

Existe rampa de acceso a los aseos por el exterior

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

Aseos

Museo Alfarería Rectoral de Gundivos

Gundivos, 11 27469 Sober (Lugo) Teléfono: 626 966 280

e-mail: eliasgundivos@yahoo.es
Web: www.rectoraldegundivos.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA 🗔

Acceso

- No existe plaza de aparcamiento público reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) junto al museo.
- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción)
 el itinerario es accesible, con pavimento empedrado regular.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta y deja un ancho de paso de 180 cm.

Vestíbulo y recepción

- Se accede al vestíbulo de entrada por itinerario es accesible, sin desniveles.
- El espacio de giro es mayor a 150 cm.
- La tienda como espacio de recepción se encuentra a la derecha. Se accede con rampa de madera salva-escalón, por puerta de madera de doble hoja siempre abierta, con un ancho de paso total de 170 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 95 cm, sin altura libre que permita la aproximación frontal a una persona usuaria de silla de ruedas.

Salas de exposiciones

- Están distribuidas en la plantas 0. El itinerario en todas las plantas es accesible existiendo rampas entre salas para salvar escalones.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Museo Alfarería Rectoral de Gundivos

Aseo adaptado

- Hay 1 cabina de aseos adaptada integrada en la cabina de mujeres ubicada en la planta 0 del edificio principal. El itinerario es accesible sin desniveles, por pavimento empedrado irregular en la zona de patio desde vestíbulo de recepción.
- La cabina no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), situada en pasillo de 150 cm de ancho.
- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho. Tiene una manilla a 1 m de altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 90 cm de ancho, por el frente de más de 1 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 83 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible doble en el lado derecho entre 60 y 78 cm.

Lavabo

- El lavabo se encuentra fuera de la cabina en pasillo. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 87 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo requiere giro de muñeca.
- No hay espejo

Museo Alfarería Rectoral de Gundivos

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Desde el aparcamiento hasta la entrada principal (recepción)
 el itinerario es accesible, con pavimento empedrado regular.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, normalmente abierta.

Salas de exposiciones

 El pavimento es homogéneo y sin desniveles en tienda y sala de exposición, y empedrado irregular en la zona de demostración de alfarería.

Rampas

 Existen una rampa de madera que sirve para salvar el escalón que presenta cada sala y tienda en su acceso.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 🛭

Información y orientación

 El museo no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Zona demostración de alfarería	Planta 0, exterior cubierto	Practicable desde recepción	El acceso e itinerario es empedrado irregular. En el itinerario existen bancos para descanso de 45 cm de altura.
Señalización	Todos las estancias		No existen rótulos de señalización.